

Övrig kabeldragning på taket.



- Rekommenderat infästningsavstånd 300mm
- Material UV-beständig plast med ståltänder.



Verktögskrav:
Avbitare



För att underlätta kabeldragning på taket och all intern kabeldragning i anläggningen har vi tagit fram ett buntband med stål-klipps som passar att sätta längs våra profiler. Detta gör att man kan dra både kabelstammar och slangar snyggt under modulerna utan att något av det berör taket. Av säkerhetsskäl bör en kabel inte ligga mot tak då den kan förstöras av isbildning och mekanisk rörelse.

Avståndet mellan infästningar av kablage varierar beroende på kabeln/slangens tjocklek. Det bör dock vara så tätt att risk för att kabel når taket elimineras.



När kablar drars mellan moduler så finns ingen profil att förankra kablagen i. Detta är dock inget problem då vårt buntband med stål-klipps också är anpassat för att kunna sätta i modulens ram. Detta gör att man på ett säkert sätt kan hålla kablagen borta från taket även när man drar dem mellan rader.

OBS: Buntbandet med stål-klipps är framtaget för Windons ramprofil, garanti för att det passar andra moduler på marknaden kan inte lämnas.

Klippset passar på en materialtjocklek på 1.2-2.2mm.